



Nedo®

Produkt-Info



Nedo Fluchtstäbe (einteilig)

Überall, wo vermessen und abgesteckt wird, finden Nedo **Fluchtstäbe** ihre Anwendung.

Verschiedene Materialien und Spitzen stehen zur Auswahl.

Die besonders robuste Spitze D eignet sich für schwere Lehm- und Tonböden. Die Spitzen B und E eignen sich für leichten, sandigen Untergrund.



Nedo Holzfluchtstäbe

Alle Holzfluchtstäbe werden aus astreinem, lange gelagertem Fichtenholz hergestellt und mit einer 0,5 mm dicken Ummantelung aus Hart-PVC zuverlässig vor Verwitterung geschützt.

Nedo Holzfluchtstäbe

Bestell-Nr.	Verpackungseinheit	Länge inkl. Spitze	Stab-Ø	Beschichtung	Spitzenform
123 112	12	2,16 m	28 mm	PVC	B

Nedo Glasfibrfluchtstäbe

Nedo Glasfibrfluchtstäbe zeichnen sich durch enorme Festigkeit und hervorragende Geradheit aus. Sie sind bruchstark und federn selbst nach stärkster Beanspruchung in die ursprüngliche Geradheit zurück.

Nedo Glasfibrfluchtstäbe

Bestell-Nr.	Verpackungseinheit	Länge inkl. Spitze	Stab-Ø	Beschichtung	Spitzenform
113 432	12	2,16 m	25 mm	-	E

Nedo Stahlrohrfluchtstäbe

Nedo Stahlrohrfluchtstäbe werden aus hochwertigen Stahlrohren hergestellt und mit einer 0,5 mm dicken Ummantelung aus Hart-PVC zuverlässig vor Korrosion geschützt. Die Spitze ist angeschmiedet.

Nedo Stahlrohrfluchtstäbe

Bestell-Nr.	Verpackungseinheit	Länge inkl. Spitze	Stab-Ø	Beschichtung	Spitzenform
127 511	12	2,16 m	25 mm	PVC	D

Nedo Baufluchtstäbe aus Stahl

Baufluchtstäbe werden vor allem für Absteckarbeiten auf Baustellen eingesetzt. Dank des Rohrdurchmessers von 26 mm sind die Baufluchtstäbe außerordentlich robust. Die Spitze ist angeschmiedet.

Nedo Baufluchtstäbe aus Stahlrohr

Bestell-Nr.	Verpackungseinheit	Länge inkl. Spitze	Stab-Ø	Beschichtung	Spitzenform
122 515-616	16	2,00 m	27 mm	PVC	D

Technische Änderungen vorbehalten



Der Maßstab für präzises Messen

Nedo GmbH & Co. KG
Hochgerichtstrasse 39-43
D-72280 Dornstetten

Tel. +49 (0) 7443 24 01-0
Fax +49 (0) 7443 24 01-45

info@nedo.com www.nedo.com