



THEIS NIVELLIER



- Automatisches Ingenieur-Nivellier
- Automatic Engineers Level
- Niveau automatique d'ingénieur



20°

30°

40°

50°

60°

70°

80°

00°

90°

10°

20°

30°

40°

50°

60°

70°

80°

90°

100°

110°

120°

130°



Technische Daten

Fernrohr

Bild	Aufrecht
Vergrößerung	32 x
Ø Objektiv	40 mm
Kürzeste Zielweite	1,0 m
Multiplikationskonstante	100
Additionskonstante	0

Kompensator (Luftdämpfung)

Standardabweichung auf 1 km	±1 mm
Doppelnivellement	
Einspielgenauigkeit	± 0,3"
Kompensationsbereich	± 15'

Dosenlibelle

Empfindlichkeit auf 2 mm Blasenweg	8'
------------------------------------	----

Horizontalkreis (verstellbar)

Ablesung	1° oder 1 Gon
----------	---------------

Schutzart

IP 55

Größe (mm)

210x135x140

Gewicht

2,2 kg

Änderungen vorbehalten

Unser Programm:



TCL-30



TBE 10



TPL-2N / HV / H



DT 5



AN24



Technical Data

Telescope

Image	Erect
Magnification	32 x
Ø Objective	40 mm
Shortest focus distance	1,0 m
Stadia ratio	100
Stadia constant	0

Compensator (air damping)

Standard deviation of 1 km double run levelling	±1 mm
Setting accuracy	± 0,3"
Compensating range	± 15'

Circular bubble

Sensitivity for 2 mm displacement	8'
-----------------------------------	----

Horizontal circle (adjustable)

Reading	1° or 1 Gon
---------	-------------

System of protection

IP 55

Dimensions (mm)

210x135x140

Weight

2,2 kg

Subject to changes

Our Programme:



Caractéristiques Techniques

Lunette

Image	Droite
Grossissement	32 x
Ø de l'objectif	40 mm
Mise au point minimum	1,0 m
Facteur de multiplication	100
Constante d'addition	0

Compensateur (freinage de l'air)

Précision au 1 km (avec un nivellement double)	±1 mm
Précision de compensation	± 0,3"
Plage de travail	± 15'

Nivelle circulaire

Sensibilité pour un déplacement de 2 mm	8'
---	----

Cercle horizontal (mobile)

Lecture	1° or 1 Gon
---------	-------------

Type de protection

IP 55

Dimensions (mm)

210x135x140

Poids

2,2 kg

Toutes modifications réservées

Notre Programme: