



THEO 60

THEIS THEODOLIT



- **Universal - Bautheodolit**
- **Universal Construction Theodolit**
- **Théodolite de Chantier Universel**



20°

30°

40°

50°

60°

70°

80°

90°

100°

110°

120°

130°

140°

150°

160°

170°

180°



Der **THEIS Bautheodolit THEO 60** ist besonders geeignet für Absteck-, -Montage - und Fluchtarbeiten. Er verfügt neben der Dosen, Horizontier- und Nivellierlibelle auch über ein eingebautes optisches Lot. Lieferbar mit 400 gon oder 360° Teilkreis.

Technische Daten

Fernrohr

Vergrößerung	20 x
Ø Objektiv	30 mm
Kürzeste Zielweite	1,2 m

Optisches Lot

eingebaut

Winkelmessung

Horizontalkreis	verstellbar
Kleinste Ablesung	0,1 gon
Schätzung	10 mgon

Größe (mm) 140x130x260

Gewicht 2,0 kg

Änderungen vorbehalten



The **THEIS - Construction Theodolit THEO 60** is designed for alignment control of fabricated modules, for alignment for building construction and setting out of roads and other civil engineering projects. The Circle is available with 400 gon or 360°.

Technical Data

Telescope

Magnification	20 x
Ø Objective	30 mm
Shortest focus distance	1,2 m

Optical plummet

integrated

Angle Measurement

Horizontal Circle	adjustable
Reading	0,1 gon
Estimation	10 mgon

Dimensions (mm) 140x130x260

Weight 2,0 kg

Subject to changes



Le **Théodolite opto-mécanique de THEIS THEO 60**, est particulièrement adapté aux travaux d'implantation dans le BTP. Il dispose d'une nivelle de nivellement et d'un plomb optique intégré. Il est disponible avec cercle de 400 gon ou 360°.

Caractéristiques Techniques

Lunette

Grossissement	20 x
Ø de l'objectif	30 mm
Mise au point minimum	1,2 m

Plomb optique

intégré

Measurement des Angles

Cercle horizontal	orientable
Lecture minimum	0,1 gon
Estimation	10 mgon

Dimensions (mm) 140x130x260

Poids 2,0 kg

Toutes modifications réservées

Unser Programm:



TCL-30



TBE 10



TPL-2N / HV / H



DT 5



AN32

Our Programme:

Notre Programme:

