STABILA ...sets standards

A

1X = OK

B*

MODE* o

1X MODE 10.0 °

2X MODE 17.7 % %

3X MODE 177 mm/m mm/m

4X MODE 2.12 IN/FT IN/FT

2.10 IN/FT

10.00°

C

1X HOLD 10.00° HOLD

1X HOLD 10.00°

D*

1X 0.00° *

1X 0.00°

E

20°

5°

20°

25°

1X REF 20.0 ° REFERENCE 20°

0.0 ° 0° (=20°)

0.0 °

5.0 ° +5° (≙25°)

1X REF 20.0 ° 20° (+5°)

5.0 °

≥ 3 sec

1X REF 25.0 ° RESET REFERENCE

F

G*

1X 0.00°

0.00° + HOLD 2 h

1X 0.00° RESET

0.00° + HOLD 0.00°

Garantieschein für STABILA 80 electronic (D)
Kunde:

Adresse:

Kaufdatum:

Händler (Stempel, Unterschrift):

Guarantee form for STABILA 80 electronic (GB)
Customer:

Adress:

Purchase date:

Dealer (stamp, signature):

Certificato di garanzia per il STABILA 80 electronic (I)
Cliente:

Indirizzo:

Data di acquisto:

Rivenditore (timbro, firma):

Bon de garantie pour STABILA 80 electronic (F)
Client:

Adresse:

Date d'achat:

Concessionnaire (cachet, signature):

Certificado de garantía para el 80 electronic de STABILA (E)
Cliente:

Dirección:

Fecha de compra:

Comerciante (sello y firma):

Garantiebewijs voor STABILA 80 electronic (NL)
Klant:

Adres:

Koopdatum:

Leverancier (stempel, handtekening):

Garantibevis til STABILA 80 electronic (DK)
Kunde:

Adress:

Købsdato:

Forhandler (stempel, Underskrift):

STABILA 80 electronic takuutodistus (FIN)
Asiakas:

Osoite:

Ostopäivämäärä:

Jälleenmyyjä (leima, allekirjoitus):

2x 1,5V Alkaline
AAA - Micro -
LR 03 - MN 2400

- 0.00° -

0°-0.05° = OK

≥ 0.05° ⇒ CAL

STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH
P.O. Box 13 40 /
Landauer Str. 45
D-76855 Annweiler
Deutschland

Tel.: 00 49 (0) 63 46/ 309 - 0
Fax: 00 49 (0) 63 46/ 309 - 480
e-mail: info@stabila.de
www.stabila.de

STABILA 80 electronic (TR)
için garanti belgesi
Müşteri:

Satın alım tarihi:

Adres:

Yetkili bayi (kaşe, imza):

Záruční list pro
STABILA 80 electronic (CZ)
Zákazník:

Datum prodeje:

Adresa:

Prodejce (razítko, podpis):

Záručný list pre
STABILA 80 electronic (SK)
Zákazní

Dátum kúpy:

Adresa:

Predajca: (pečiatka, podpis):

Karta gwarancyjna dla
STABILA 80 electronic (PL)
Klient:

Data zakupu:

Adres:

Sprzedawca (stempel, podpis):

Garancijski list
STABILA 80 electronic (SLO)
Stranka:

Datum nakupa:

Naslov:

Trgovec (žig, podpis):

Garancialevél a
STABILA 80 electronic (H)
Vevő:

Vásárlás ideje:

Lakcím:

Kereskedő (bélyegző, aláírás):

Гарантийный бланк (RUS)
для STABILA 80 electronic
Заказчик:

Дата покупки:

Адрес:

Продавец (штамп, подпись):

Certificatul de garantie (RO)
pentru STABILA 80 electronic
Beneficiarul:

Data cumpărării

Adresa:

Dealerul (ştampila, semnatura):

Garantiebedingungen

STABILA übernimmt die Garantie für Mängel und Fehlen zugesicherter Eigenschaften des Gerätes aufgrund von Material- oder Herstellungsfehlern für einen Zeitraum von 24 Monaten ab Kaufdatum. Die Beseitigung der Mängel erfolgt nach eigenem Ermessen durch Nachbesserung des Gerätes oder Ersatz. Weitergehende Ansprüche übernimmt STABILA nicht. Mängel aufgrund unsachgemäßer Behandlung (z. B. Beschädigung durch Herunterfallen, Betrieb mit falscher Spannung/Stromart, Benutzung nicht geeigneter Stromquellen) sowie eigenständig vorgenommene Änderungen am Gerät durch den Käufer oder Dritte schließen die Haftung aus. Ebenso wird für natürliche Verschleißerscheinungen und geringe Mängel, welche die Funktion des Gerätes nicht wesentlich beeinflussen, keine Garantie übernommen. Evtl. Garantieansprüche stellen Sie bitte mit dem ausgefüllten Garantieschein zusammen mit dem Gerät über Ihren Händler.

Bedienungsanleitung

Wir haben uns bemüht, die Handhabung und Funktionsweise des Gerätes möglichst klar und nachvollziehbar zu erklären. Sollten dennoch Fragen Ihrerseits unbeantwortet bleiben, steht Ihnen jederzeit eine Telefonberatung unter folgenden Telefonnummern zur Verfügung:

0049 / 63 46 / 3 09-470

Recyclingprogramm für unsere Kunden aus der EU:

STABILA bietet nach den Regelungen des WEEEs ein Entsorgungsprogramm elektronischer Produkte nach Ende der Lebensdauer an.
Genauere Informationen erhalten Sie unter:

www.STABILA.de / Recycling
oder unter:
0049 / 6346 / 309-0

Technische Daten:

Messgenauigkeit:

Elektronikmodul	
0° + 90°:	0,05°
1°....89°:	0,2°
Wasserwaage:	
in Normallage:	0,5 mm/m = 0,029°
Überkopfmessung:	0,75 mm/m = 0,043°
Betriebsspannung:	1,5V
Batterien:	2x AAA, Micro,LR03
Betriebsdauer:	40 Std
Betriebstemperaturbereich:	-10 °C bis + 50°C
Lagertemperaturbereich:	-20 °C bis + 65°C

Technische Änderungen vorbehalten.

A Ein / Aus mit automatischem Selbsttest des Displays

* **B** Betriebsartwahl = Wahl der Maßeinheit — **MODE**

Bei IN/FT im Modus Bruchanzeige: maximale Anzeigegenauigkeit = 1/8" ~ 0,5°

C Meßwertspeicher = Fixierung des aktuellen Meßwertes — **HOLD**

D Akustisches Signal Ein / Aus

E Neuer Meßbezug = frei wählbare Nullage als Referenz — **REF**

F automatische Umkehrung der Anzeige bei Überkopfmessung

* **G** Einstellung Ausschaltzeit

Werkseinstellung: 10 Min
optional: 2 Std

H Ausrichthilfen: optisch - akustisch

I Batteriewechsel

Hinweis:
Bei längerem Nichtgebrauch Batterien entnehmen !

* **J** Genauigkeitsprüfung
- vor jedem Arbeitsbeginn
- horizontales Ausrichten mit der Libelle
- bei Differenzen › 0,05° neu Kalibrieren



* Die gewählte Einstellung bleibt nach dem Ausschalten des Gerätes gespeichert.

* **K** Kalibrierung **CAL**
1. horizontales Ausrichten mit der Libelle
2. automatisches Kalibrieren
3. Ende des Kalibrierens — rdy = **OK**

Fehleranzeigen:
4. Err = Erschütterungen während des Kalibrierens --> Gerät neu einschalten
5. - - - = Winkel ›1° zur Werkseinstellung --> mit 1. erneut beginnen
6. Überprüfung der Kalibrierung
6.1 Justage
6.2 Wasserwaagen ohne Vertikallibellen müssen an einer vertikalen Fläche z.B. einem Türrahmen angelegt werden.