

## GEOMAX Zone60 HG digital Neigungslaser

### Zuverlässiger Rotationslaser mit teilautomatischer Neigungssteuerung

Produktnummer: 27114000

#### Topmerkmale

- Serienmäßig einfache und intuitive Bedienung
- Ideal für Beton- und Schalungsarbeiten
- Laserklasse 1
- Kann in 2 Achsen bis  $\pm 8\%$  geneigt werden
- Digitale Anzeige der Neigung



#### Alle Besonderheiten auf einen Blick

- Die Rotationslaser der GeoMax Zone Serie sind robust (IP67), vielseitig (900 Meter Arbeitsbereich) und bieten ein außergewöhnliches PreisLeistungsverhältnis.
- Der Zone60 HG ist ein Horizontallaser mit digitaler Neigung bis  $8\%$  und überzeugender Genauigkeit.
- Durch das Display sind Einstellungen von Neigungen in zwei Achsen sehr einfach.
- Bester Anwendungsbereich: Außenbereich.

#### Beschreibung

Der Zone60 HG ist ein halbautomatischer Neigungslaser und besticht durch eine benutzerfreundliche und flexible Anwendung. Seine teilautomatische Neigungssteuerung bei Nivellieranwendungen macht ihn zum idealen Partner für Betonverlegung und -formung. Der Zone60 HG ermöglicht auf beiden Achsen eine Neigung von bis zu  $8\%$  und überzeugt mit hoher Genauigkeit. Mit dem mitgelieferten Profi-Laserempfänger ZRD105 ergänzen Sie die Leistungsfähigkeit und steigern die Reichweite sowie Präzision.

#### Technische Daten

|                              |                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Toleranz                     | $\pm 0,5$ mm auf 10 m                                        |
| Arbeitsbereich mit Empfänger | $\varnothing 900$ m                                          |
| Laserdiode                   | sichtbar 635 nm (rot), Klasse 1                              |
| Selbstnivellierbereich       | $\pm 6^\circ$                                                |
| Temperaturbereich            | $-20^\circ\text{C}$ bis $+50^\circ\text{C}$                  |
| Stromversorgung              | 4 Alkali Monozellen (D), Lithium-Ion (Li-Ion-Pack aufladbar) |
| Betriebsdauer                | $> 40$ Stunden                                               |
| Maße                         | 240 x 215 x 215 mm                                           |
| Gewicht                      | 3300 g                                                       |
| Schutzklasse                 | IP67                                                         |

#### Lieferumfang

GeoMax Zone60 HG, Empfänger ZRD105, Transportkoffer, Li-Ion Batterie mit Ladegerät, Handbuch auf CD, Quick start guide, Sicherheitshinweise