

AZB



EIGENSCHAFTEN:

- Besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen
- Bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch optimierten SOLA-Leuchtbelag
- Sehr hohe Messgenauigkeit in Normal- und Umschlaglage
- Bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+20 %) und 30 Jahren Dichtheitsgarantie
- Hochfestes Aluminiumprofil für den professionellen Handwerker
- Stoßdämpfende Endkappen

ANWENDUNGEN:

- Horizontal messen
- Vertikal messen

| Modell | Länge |
|---------|--------|
| AZB 20 | 20 cm |
| AZB 30 | 30 cm |
| AZB 40 | 40 cm |
| AZB 50 | 50 cm |
| AZB 60 | 60 cm |
| AZB 70 | 70 cm |
| AZB 80 | 80 cm |
| AZB 100 | 100 cm |
| AZB 120 | 120 cm |
| AZB 150 | 150 cm |
| AZB 180 | 180 cm |
| AZB 200 | 200 cm |

Technische Details:

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Artikelbezeichnung | Rohrprofil-Wasserwaage |
| Dimension | 49 x 23 mm |
| Material | Aluminium |
| Oberfläche | eloxiert |
| Farbe | silber |
| Profilgewicht | 590 g/m |
| Messtoleranz Standardposition | 0.50 mm/m (0.029°) |
| Messtoleranz Umschlagmessung | 0.75 mm/m (0.043°) |
| Waagrechtlibellen | 1 |
| Senkrechtlibellen | 1 |
| Messfläche | eloxiert |
| Endkappe | 1-K |